

Epsilon Freilauf-Führanlage

Durch Ihr außergewöhnliches Design ist die **Epsilon** Freilaufführanlage eine sehr solide und exklusive Freilaufführanlage. Die **Epsilon** erfordert nur geringe Investitionen.



INNOVATION – QUALITY – SERVICE

Sie können ruhigen Gewissens genießen, während Ihre Pferde sicher in der Führanlage trainiert werden.

- Direkter, rutschfreier Antrieb
- Wartungsarmer Antrieb
- Abgeschirmte Antriebseinheit
- Solide Ausführung
- Energieverbrauch ca. 0,6 kWh
- Interaktive Fachwahl
- Leichtgewicht Treibgitter mit Beinfreiheit
- Einfach zu bedienende Schrittsteuerung



Optionen



EPSILON
EPSILON

Epsilon Freilauf-Führanlage



Technische Daten:

Freilaufführanlage

Durchmesser	12 – 20 Meter
Anzahl der Facher / Pferde	3 / 4 / 5 / 6 / 8 Stück
Antrieb	Direkter, rutschfreier Antrieb
Steuereinheit	240 Volt – 50 Hz (Schwachstrom)
Energieverbrauch	0,5 kWh
Verarbeitung	Alle Konstruktionsteile verzinkt
Treibgitter Ausführung	Aluminium leichtgewicht
Treibgitter Breite	2,0 Meter
Treibgitter Höhe	2,0 Meter
Hufschlagbreite	2,5 Meter
Schwachstromgerät	Option
Gleichlautend	CE Norm

KYLIX Schrittsteuerung

Standard wird bei einer Führanlage eine Schrittsteuerung mitgeliefert. Die Schrittsteuerung wurde von KYLIX entworfen, um Ihrem Pferd auf sichere und adäquate Weise eine kontrollierte, natürliche und tägliche Bewegung in der Führanlage zu verschaffen. Sie ist einfach zu bedienen und sofort einsetzbar.

Laufzeit	5 Minuten, pro Drehrichtung
Geschwindigkeitsbereich	6 KM / Stunde
Schaltschrank	Polyester IP65

Programmierbare Schritt / Trabsteuerung

Die programmierbare Schritt / Trabsteuerung von KYLIX ist das zuverlässige "Hirn" Ihrer KYLIX-Freilaufführanlage. Sie sorgt dafür, dass Ihre Pferde optimal und sicher trainiert werden können.

Die Schritt / Trabsteuerung ist programmierbar und verfügt über mehrere vorprogrammierte Trainingseinheiten. Diese können nach eigenem Wunsch mühelos, einfach und schnell verändert werden.

Zudem ist die programmierbare Schritt / Trabsteuerung standardmäßig mit einer An-/Aus-Taste für den Schwachstrom ausgestattet.

Laufzeit	1 bis 20 Minuten, für jeden Programmschritt variabel einstellbar
Geschwindigkeitsbereich	4 bis 16 KM / Stunde, für jeden Programmschritt variabel einzustellen
Programmschritte	6 Trainingseinheiten, frei programmierbar
Anzahl der Programmschritte	10, unbeschränkt, inklusive maximaler Trabzeit Beschützung
Display	Ablezen der Trainingsdauer, Programmschrittdauer und der Geschwindigkeit
Fachselektierung	Interaktive Fachwahl
Schaltschrank	Polyester IP65



Kylux B.V.

Burenweg 50
NL-7621 GM
Borne
The Netherlands

+31 546 - 577305

E-mail: info@kylux.nl
www.kylux.nl

EPSILON
EPSILON